



PAZZAGLIA

CSC 300

CSC 500



25 CV




33 CV




0 - 2.5 km/h



0 - 5 km/h



Kubota D-1105



Kubota V-1505



2200 KG



2350 KG



DIMENSIONI

Lunghezza: 360 cm

Larghezza: Allargamento idraulico
da 107 cm a 157 cm

Altezza: 298 cm

PRESTAZIONI

Cilindrata: 1105 cc

Motore: Kubota, diesel 3 cilindri
raffreddato a liquido

Potenza: 25 CV a 3000 giri/min

Cingoli: in gomma da 23 cm

OPTIONAL: Allargamento idraulico pedana 96 - 156 cm

DIMENSIONI

Lunghezza: 360 cm

Larghezza: Allargamento idraulico
da 107 cm a 157 cm

Altezza: 500 cm

PRESTAZIONI

Cilindrata: 1505 cc

Motore: Kubota, diesel 4 cilindri (DEPOTENZIATO)
raffreddato a liquido

Potenza: 33 CV a 2300 giri/min

Cingoli: in gomma da 23 cm



VIA N. RODOLICO, 31 - 51100 PISTOIA (PT) - ITALY

TEL.: +39 0573/528456 - FAX: +39 0573/520956

P. IVA: IT01103500474

WWW.PAZZAGLIA.IT - INFO@PAZZAGLIA.IT



MEASUREMENTS

Length: 360 cm (141.73 in)
 Width: Hydraulic adjustable width from
 107 cm (42.13 in) to 157 cm (61.81 in)
 Height: 298 cm (117.32 in)

PERFORMANCES

Displacement: 1105 cc
 Engine: Kubota, diesel 3 cylinders
 water cooled
 Power: 25 HP at 3000 RPM
 Belt tracks: in rubber of 23 cm (9.06 in)

OPTIONAL: Hydraulic platform extension 96 - 156 cm

MEASUREMENTS

Length: 360 cm (141.73 in)
 Width: Hydraulic adjustable width from
 107 cm (42.13 in) to 157 cm (61.81 in)
 Height: 500 cm (196.85 in)

PERFORMANCES

Displacement: 1505 cc
 Engine: Kubota, diesel (DEPOWERED) 4 cylinders
 water cooled
 Power: 25 HP at 2300 RPM
 Belt tracks: in rubber of 23 cm (9.06 in)



DIMENSIONS

Longueur: 360 cm
 Largeur: Élargissement hydraulique
 de 107 cm à 157 cm
 Hauteur: 298 cm

PERFORMANCES

Déplacement: 1105 cc
 Moteur: Kubota, 3-cylindres diesel
 refroidi par liquide
 Puissance: 25 CV à 3000 TR/min
 Chenilles: en caoutchouc de 23 cm

OPTION: Extension hydraulique de la plate-forme 96 - 156 cm

DIMENSIONS

Longueur: 360 cm
 Largeur: Élargissement hydraulique
 de 107 cm à 157 cm
 Hauteur: 500 cm

PERFORMANCES

Déplacement: 1505 cc
 Moteur: Kubota, 4-cylindres diesel
 (DÉPOTENTIALISÉ) refroidi par liquide
 Puissance: 25 CV à 2300 TR/min
 Chenilles: en caoutchouc de 23 cm



DIMENSIONES

Longitud: 360 cm
 Anchura: Ensanchamiento hidráulico
 de 107 cm à 157 cm
 Altura: 298 cm

RENDIMIENTO

Desplazamiento: 1105 cc
 Motor: Kubota, 3-cilindros diesel,
 enfriamiento líquido
 Potencia: 25 CV a 3000 RPM
 Orugas: de goma de 23 cm

OPCIONAL: Extensión hidráulica de la plataforma 96 - 156 cm

DIMENSIONES

Longitud: 360 cm
 Anchura: Ensanchamiento hidráulico
 de 107 cm à 157 cm
 Altura: 500 cm

RENDIMIENTO

Desplazamiento: 1505 cc
 Motor: Kubota, 4-cilindros diesel (DEPOTENCIADO),
 enfriamiento líquido
 Potencia: 25 CV a 2300 RPM
 Orugas: de goma de 23 cm



ABMESSUNGEN

Länge: 360 cm
 Breite: Hydraulisch einstellbare Breite
 von 107 cm bis 157 cm
 Höhe: 298 cm

LEISTUNG

Verdrängung: 1105 cc
 Motor: Kubota, diesel 3Zylindern,
 Flüssigkeitsgekühlt
 Macht: 25 PS bei 3000 u/MIN
 Gummiketten: 23 cm

OPTIONAL: Hydraulische Verlängerung der Plattform 96 - 156 cm

ABMESSUNGEN

Länge: 360 cm
 Breite: Hydraulisch einstellbare Breite
 von 107 cm bis 157 cm
 Höhe: 500 cm

LEISTUNG

Verdrängung: 1505 cc
 Motor: Kubota, diesel 4Zylindern (VERMINDERTE
 LEISTUNG), Flüssigkeitsgekühlt
 Macht: 25 PS bei 2300 u/MIN
 Gummiketten: 23 cm